




## PANELE PODŁOGOWE SPC o gr. 5mm

Mineralne panele podłogowe SPC, których głównym komponentem są składniki kamienne są materiałem bezpiecznym, nieszkodliwym dla zdrowia, przyjaznym dla środowiska, nie zawierają formaldehydu, szkodliwych ftalanów i plastyfikatorów oraz cechują się klasą emisji A+. Właściwości ognioodporne powodują, że płomień gasną automatycznie po 5 sekundach i nie będą wytwarzać toksycznych lub szkodliwych gazów, za co odpowiada właśnie warstwa SPC - płyta rdzeniowa posiadająca właściwości antypalne. Podłogi SPC są w 100% wodoodporne, idealnie nadają się do kuchni, łazienek i piwnic. Posiadają właściwości antypoślizgowe, zapobiegające rozwojowi pleśni i bakterii, bardzo dobrze przewodzące ciepło, dzięki czemu można je położyć w dowolnym miejscu, nawet w połączeniu z systemami ogrzewania podłogowego. Podłoga SPC jest odporna na różnice temperatur, posiada wysoką stabilność wymiarową, jest ciepła i cicha podczas użytkowania, a także odporna na plamy. Posiada wysoką odporność mechaniczną, jest mocniejsza, bardziej wytrzymała niż podłogi WPC i laminat, przy zachowaniu dobrej ceny.

### Cechy panelu grubości 5mm:

- grubość warstwy ścieralnej 0,5mm, co odpowiada klasie użytkowania 23-34 – panele te mogą być stosowane do pomieszczeń mieszkalnych o intensywnym użytkowaniu np. hole, korytarze, przedpokoje i powierzchni komercyjnych o dużym natężeniu użytkowania np. sale, korytarze, sklepy, biura
- szczególnie łatwy i szybki montaż dzięki opatentowanemu systemowi składania Unipush w porównaniu z konwencjonalnymi standardowymi połączeniami zatrzaskowymi
- formaty deski XL i formaty płytek Maxi zapewniają nowoczesny i elegancki wygląd
- dekory drewnopodobne w formacie desek XL o wym. 1580x230mm z czterostronną fazą oraz dekory kamienne w formacie płytek maxi o wym. 800x400mm z czterostronną fazą
- realistyczny wygląd drewna i kamienia ze strukturą powierzchni
- nadaje się do zastosowania z ogrzewaniem podłogowym
- wodoodporny
- antypoślizgowy
- higieniczny i antystatyczny
- odporny na kółka od krzeseł
- klasa emisji A+



Do montażu naszych produktów zalecamy zastosowanie maty podkładowej, a jako wykończenie podłogi dopasowanych kolorystycznie listew przypodłogowych wraz z akcesoriami. [\(-> link do listew\)](#)

Dalsze właściwości można znaleźć w karcie danych technicznych.

[\(-> link do kart technicznych\)](#)